

*Qualität für Profis.
Auf diese Leiter
kann ich mich
immer verlassen!*



Wichtige Details im Überblick

- Leicht und handlich in der Anwendung
- Ergonomisch geformter Leiterholm für ein leichtes Handling
- Zeitloses und schlichtes Design
- Schlanke Ausführung für eine platzsparende Lagerung
- Gewichtsersparnis gegenüber unseren Standard-Industrieleitern
- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- Belastbar bis 150 kg
- Fertigung nach DIN EN 131
- GS-geprüft
- 15 Jahre Qualitätsgarantie
- „Made in Germany“



**Die „NEUE“
für die Profis**



Unsere „NEUE“ ist ergonomisch geformt und dadurch besonders handlich. Sie bietet Profiqualität für den Einsatz im Dienstleistungsbereich, Handwerk, Büro und Haushalt.

Die neue Stufenstehleiter ML ist als einseitig sowie als beidseitig begehbarer Leiter erhältlich.

INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM HÄNDLER!



- handlich
- ergonomisch
- sicher

Aluminium-Stufenstehleiter ML einseitig begehbar

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Stabiles 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen. Großflächige, geriffelte Standplattform für ein sicheres Arbeiten.

Mit praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff.

Bestell-Nr. 11227 mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7
Bestell-Nr.	11223	11224	11225	11226	11227
UVP ohne MwSt. Euro	108,00	129,00	142,00	167,00	211,00

Aluminium-Stufenstehleiter ML beidseitig begehbar

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Bestell-Nr.	11233	11234	11235	11236	11237
UVP ohne MwSt. Euro	102,00	128,00	152,00	189,00	214,00